

Bestellnummer	Größe				Druck		Material
	Nennweite		Aussendurchmesser		[bar]	[psi]	
	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]			
110 - 064 - 024 - 058 - SW	2,39	3/32"	6,35	1/4"	5.800	84.000	HP 160
110 - 064 - 024 - 038 - SM	2,39	3/32"	6,35	1/4"	3.800	55.000	1.4404 / 1.4305
110 - 064 - 016 - 082 - SW	1,59	1/16"	6,35	1/4"	8.200	118.000	HP 160
110 - 064 - 016 - 065 - SM	1,59	1/16"	6,35	1/4"	6.500	94.000	1.4404 / 1.4303
110 - 064 - 010 - 110 - SW	1,00	3/64"	6,35	1/4"	11.000	159.000	HP 160
110 - 095 - 052 - 023 - SM	5,16	13/64"	9,52	3/8"	2.300	33.000	1.4404 / 1.4303
110 - 095 - 032 - 065 - SW	3,20	1/8"	9,52	3/8"	6.500	94.000	HP 160
110 - 095 - 032 - 042 - SM	3,20	1/8"	9,52	3/8"	4.200	60.000	1.4404 / 1.4303
110 - 095 - 016 - 105 - SW	1,60	1/16"	9,52	3/8"	10.500	152.000	HP 160
110 - 095 - 052 - 047 - SW	5,16	13/64"	9,52	3/8"	4.700	68.000	HP 160
110 - 095 - 016 - 065 - SM	1,60	1/16"	9,52	3/18"	6.500	94.000	1.4404 / 1.4303
110 - 143 - 080 - 034 - SW	8,00	5/16"	14,30	9/16"	3.400	49.000	HP 160
110 - 143 - 080 - 022 - SM	8,00	5/16"	14,30	9/16"	2.200	31.000	1.4404 / 1.4303
110 - 143 - 048 - 065 - SW	4,80	3/16"	14,30	9/16"	6.500	94.000	HP 160
110 - 143 - 048 - 042 - SM	4,80	3/16"	14,30	9/16"	4.200	60.000	1.4404 / 1.4303
110 - 191 - 016 - 145 - SW	1,60	1/16"	19,05	3/4"	14.500	200.000	HP 160
110 - 254 - 175 - 018 - SM	17,48	11/16"	25,40	1"	1.800	26.000	1.4404 / 1.4303
110 - 300 - 100 - 065 - SW	10,00	25/64"	30,00	1 3/16"	6.500	94.000	HP 160

Für die Bestellung von Rohrrippeln mit beidseitigen Hochdruckanschlüssen fügen Sie bitte hinter die Bestellnummer des jeweiligen Rohres folgende Angaben:

- KG/KG (für beidseitig Konus/ Gewinde)
- 100 (Länge in mm, hier als Beispiel 100mm)

Bestellbeispiel:
110 – 064 – 016 – 082 – SW – KG / KG – 6000

Hochdruckrohr	∅ 6,35 mm (bzw. ∅ 1/4")
Nennweite	∅ 1,59 mm (bzw. ∅ 1/16")
Material	HP 160 (für 8.200 bar)
Anschlüsse	Hochdruckanschluss beidseitig (58° Konus und Linksgewinde)
Länge	6 m