

Datenblatt / Data Sheet	Seite 1 von 1	
Motorspindelpumpe / Motor Spindle Pump	DB 5.311	
Serie 55X-0250	Revision 1.3	

Betriebsdruck / Working Pressure: 2 500 bar / 36 250 psi







Artikel-Nr. Item-Number	Volumen (L) Volume (L)	Volumenstrom max. (L/min) * Volume Flow max. (L/min) *	Volumenstrom min. (ml/min) * Volume Flow min. (ml/min) *	Volumenschritt min. (nl) * Volume Step min. (nl) *
553-00170-0250-KS	1,7	2,00	2,39	16,592
553-00100-0250-KS	1	1,60	1,86	12,918
552-00080-0250-KS	0,8	1,60	1,56	10,854
552-00050-0250-KS	0,5	1,50	1,05	7,266
552-00025-0250-KS	0,25	1,50	0,67	4,650
552-00035-0250-KN	0,35	1,50	0,66	4,593
552-00025-0250-KN	0,25	1,50	0,54	3,720
552-00010-0250-KN	0,1	1,50	0,32	2,251
551-00008-0250-KN	0,08	1,50	0,26	1,794
551-00005-0250-KN	0,05	1,50	0,20	1,389
551-00002-0250-KN	0,025	1,50	0,13	0,930
551-00001-0250-KN	0,01	1,50	0,08	0,563
551-00004-0250-T	0,04	0,18	0,03	0,203
551-00002-0250-T	0,025	0,15	0,02	0,164
551-00001-0250-T	0,01	0,01	0,01	0,099

^{*} Die angegebenen Werte sind Minimal- bzw. Maximalwerte, welche durch die Konfiguration der Spindelpumpenparameter (Spindelsteigung, Getriebeübersetzung und Motorleistung) bestimmt werden. Die genauen Angaben für Volumenstrom und kleinsten Volumenschritt sind erst nach Festlegung der Pumpenparameter möglich.